













CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
density vinyl planks&tiles collection

Descripción:	Norma	Versión: 5mm/0,70	Versión: 4mm/0,55	Versión: 3mm/0,55
 Espesor Total	EN-ISO 24346	5mm	4mm	3mm
 Espesor capa de uso	EN-ISO 24340	0,70mm	0,55mm	0,55mm
Resistente al agua		Resistente al agua	Resistente al agua	Resistente al agua
 Uso comercial	EN-ISO 10874	34	33	33
 Uso industrial	EN-ISO 10874	43	42	42
Tamaño de lama	EN-ISO 24342	(19,20 x 123 cm) 2,84m <sup>2</sup> /caja	(19,20 x 123 cm) 3,54m <sup>2</sup> /caja	(19,20 x 123 cm) 4,72m <sup>2</sup> /caja
Tamaño loseta	EN-ISO 24342	(45,72x45,72cm) 2,51m <sup>2</sup> /caja (91,44x91,44cm) 3,35m <sup>2</sup> /caja	(45,72 x 45,72 cm ) 3,14m <sup>2</sup> /caja	(45,72 x 45,72 cm ) 4,18m <sup>2</sup> /caja
 Peso total	EN-ISO 23997	10 Kg/m <sup>2</sup>	8 Kg/m <sup>2</sup>	5,7 Kg/m <sup>2</sup>
 Estabilidad dimensional	EN 434	<=0,10%	<=0,10%	<=0,10%
 Solidez a la luz	ISO105-B02	> 6	> 6	> 6
 Reducción sonido impacto	EN ISO 717-2	13 db	8 db	6 db
 Reacción al fuego	EN13501-1	BFL-s1	BFL-s1	BFL-s1
 Resistencia al deslizamiento	DIN 52614	Clase 2 (CTE)	Clase 2 (CTE)	Clase 2 (CTE)
 Conductividad térmica	EN 1815	<= 2 kv	<= 2 kv	<= 2 kv
 Conductividad eléctrica	UNE-EN 14041 UNE-EN 1081	7,76 x108Ω Disipativo	7,76 x108Ω Disipativo	7,76 x108Ω Disipativo
Resistencia al desgaste	UNE-EN 649 EN 660-2	Clase P	Clase P	Clase P
Resistencia abrasión	EN 660-2	Grupo T	Grupo T	Grupo T
No contiene Falatos		No Phthalates	No Phthalates	No Phthalates

Technical data in force upon the date of publication (01/17). The values correspond to laboratory tests (no in situ test) and are subject to modification. Floorflex's instructions regarding installation, cleaning and maintenance shall be observed. Please contact your local sales manager for these instructions.



Phthalate free



100% reciclable



EN 14041:2004



FLOORFLEX

www.floorflex.eu

T. +34 93 611 54 28

08022 Barcelona (Spain)